

Dektite® Rohrmanschetten

Ideal für die Abdichtung von Rohren auf Metalldächern

Die Dektite® Rohrmanschette ermöglicht eine perfekte Abdichtung von Rohrdurchführungen an Dach und Fassade. Durch die flexiblen Gummisicken werden thermische Längenänderungen der Rohre oder Bekleidungs-elemente nicht behindert. Ermüdungsbrüche wie u. U. bei starren Rohrdurchführungen, sind dank Dektite® Rohrmanschetten ausgeschlossen.

Qualitätsmerkmale:

- Standardabmessungen für Rohrdurchmesser bis 440 mm
- Witterungsresistent durch das im Bauwesen bewährte EPDM
- Unempfindlich gegenüber UV-Strahlung
- Anpassungsfähig an alle Profilformen

Produktvorteile:

- Lange Lebensdauer
- Wärmebeständigkeit:
 - kurzfristig bis + 150° C
 - dauernd bis + 115° C
- Kältebeständigkeit: bis - 50° C
- Rationelle Montage
- Flexible Anpassung
 - an unterschiedliche Profile
 - an alle Rohrmaterialien
 - an Rohrdurchmesser bis 440 mm

Sonderlösungen für höhere Temperaturen auf Anfrage



Hinweis:

Beim Einsatz der Dektite® Rohrmanschette sind u. a. die Vorgaben der DIN 18807 „Öffnungen in Dächern“ zu beachten.

Rohrmanschetten dürfen nicht im Bereich von Quer- oder Längsstößen eingebaut werden.

Das Montagepaket:

Das Montageset besteht aus der Dektite® Rohrmanschette, Bohrschrauben und einem geeigneten Dichtmittel. Das Set ist komplett vorgerichtet für die Montage.

Es werden die erforderlichen Mengen an SUPER-SAPHIR Bohrschrauben aus Edelstahl A2 mit gehärteter Bohrspitze aus Stahl geliefert. Diese zeichnen sich durch sicheres Bohren und Gewindeformen aus. Die Bohrschrauben verfügen über einen Sechskantantrieb und eine unverlierbare Dichtscheibe. Die Bohrschrauben sind grundsätzlich zu verwenden. Für Faserzementmaterialien werden diese entsprechend auf Anfrage gegen Spezialnieten ersetzt.

Das Dichtmittel ist eine einkomponentige Universal-dichtmasse. Es haftet auf allen üblichen Dach- und Wandmaterialien, wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Glas, Holz, Keramik, Bitumen, Beton, Mauerwerk, Putz, Plexiglas, Fliesen, Dachziegel, Polyester, Dachpappe etc.



Artikelnummer	Rohrdurchmesser mm	Grundfläche mm	Dachneigung °	Dichtmittel ml	JT 3 Edelstahl-Bohrschraube Stück	Montagepaket €/Stück
740000	0 - 35	99 x 99	0 - 60	80	8	29,75
740001	0 - 55	137 x 137	0 - 35	80	8	32,95
740002	50 - 70	178 x 178	0 - 35	80	12	38,85
740003	0 - 120	218 x 218	0 - 35	80	16	50,30
740004	75 - 170	284 x 284	0 - 35	80	20	58,85
740005	125 - 230	365 x 365	0 - 35	80	28	85,30
740006	150 - 300	453 x 453	0 - 35	310	32	111,95
740007	230 - 508	581 x 581	0 - 35	310	40	192,50

weitere Durchmesser auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Montage:



1. Dektite® an Rohr anpassen




2. Dektite® an Profilblech anpassen und markieren



3. Dichtungsmasse auftragen



4. Dektite® formgenau an Profilblech anpassen



5. Dektite® mit JT3 Edelstahl-Bohrschrauben oder Bulbtite Nieten befestigen. Zusätzliche Sicherung durch Rohrschelle möglich.

Skoberne

Schornsteinsysteme GmbH

Ostendstraße 1
D-64319 Pfungstadt

Telefon +49 6157 80 70-0
Telefax +49 6157 80 70-70
e-mail: info@skoberne.de
Internet: www.dektite.de



IMPRESSUM

SKOBERNE Schornsteinsysteme GmbH

Ostendstraße 1
64319 Pfungstadt

Telefon: (06157) 8070 – 0
Telefax: (06157) 8070 – 74
E-Mail: info@skoberne.de

Registereintrag:

Eingetragen im Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Darmstadt
Registernummer: HRB 6498 Amtsgericht Darmstadt

Vertreten durch:

Heike Skoberne
Dipl.-Ing. (FH) Sven Schuchmann
Dipl.-Ing. Kami Klaus Kahrom

Umsatzsteuer - ID:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach §27a Umsatzsteuergesetz
DE 184303427