

SKOBERNE Dektite® Rohrmanschetten

Ideal für die Abdichtung von Rohren auf Metaldächern

Die Dektite® Rohrmanschette ermöglicht eine perfekte Abdichtung von Rohrdurchführungen an Dach und Fassaden. Durch die flexiblen Gummisicken werden thermische Längenänderungen der Rohre oder Bekleidungs-elemente nicht behindert. Ermüdungsbrüche wie u. U. bei starren Rohrdurchführungen, sind dank Dektite® Rohrmanschetten ausgeschlossen.

Qualitätsmerkmale

- Standardabmessungen für Rohrdurchmesser bis 440 mm
- Witterungsresistent durch das im Bauwesen bewährte EPDM
- Unempfindlich gegenüber UV-Strahlung
- Anpassungsfähig an alle Profilformen

Produktvorteile

- Lange Lebensdauer
- Wärmebeständigkeit:
kurzfristig bis +150° C
dauernd bis +115° C
- Sonderlösungen für höhere Temperaturen auf Anfrage
- Kältebeständigkeit: bis -50° C
- Rationelle Montage
- Flexible Anpassung
– an unterschiedliche Profile
– an Rohrdurchmesser bis 440 mm



Hinweis

Beim Einsatz der Dektite® Rohrmanschette sind u. A. die Vorgaben der DIN 18807 „Öffnungen in Dächern“ zu beachten. Rohrmanschetten dürfen nicht im Bereich von Quer- oder Längsstößen eingebaut werden.

SKOBERNE Dektite® Rohrmanschetten

Ideal für die Abdichtung von Rohren auf Metaldächern

Das Montagepaket

Das Montageset besteht aus der Dektite® Rohrmanschette, Bohrschrauben und einem geeigneten Dichtmittel. Das Set ist komplett vorgerichtet für die Montage. Es werden die erforderlichen Mengen an SUPER-SAPHIR Bohrschrauben aus Stahl geliefert. Diese zeichnen sich durch sicheres Bohren und Gewindeformen aus. Die Bohrschrauben verfügen über einen Sechskant-antrieb und eine unverlierbare Dichtscheibe. Die Bohrschrauben sind grundsätzlich zu verwenden. Für Faserzementmaterialien werden diese entsprechend auf Anfrage gegen Spezialnieten ersetzt. Das Dichtmittel ist eine einkomponentige Universaldichtmasse. Es haftet auf allen üblichen Dach- und Wandmaterialien, wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Glas, Holz, Keramik, Bitumen, Beton, Mauerwerk, Putz, Plexiglas, Fliesen, Dachziegel, Polyester, Dachpappe, etc.



Artikelnummer	Rohrdurchmesser [mm]	Grundfläche	Dachneigung [°]	Dichtmittel [ml]	JT 3 Edelstahl-Bohrschrauben [Stück]	Montagepaket [€/Stück]
740000	0 – 35	99 x 99	0 – 60	80	8	34,90
740001	0 – 55	137 x 137	0 – 35	80	8	36,40
740002	50 – 70	178 x 178	0 – 35	80	12	42,90
740003	0 – 120	218 x 218	0 – 35	80	16	55,20
740004	75 – 170	284 x 284	0 – 35	80	20	64,70
740005	125 – 230	365 x 365	0 – 35	80	28	93,80
740006	150 – 300	453 x 453	0 – 35	310	32	122,90
740007	230 – 508	581 x 581	0 – 35	310	40	209,80

weitere Durchmesser auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Montage



1. Dektite® an Rohr anpassen



2. Dektite® an Profilblech anpassen und markieren



3. Dektite® formgenau an Profilblech anpassen



4. Dichtungsmasse auftragen



5. Dektite® mit JT 3 Edelstahl-Bohrschrauben oder Bulbrite-Nieten befestigen. Zusätzliche Sicherung durch Rohrschelle möglich.